

Холодильные установки для полурицепов



Т	Внешняя тем-ра 30 °С		м³/час	м/с	метры			кг
	-20 °С Ватт	0 °С Ватт			0 °С	6 °С	-20 °С	
SL-300	9000	13000	4950	16,5	15,6	15,6	851	
SL-200	7200	12000	4800	15,0	13,6	13,6	843	
SL-100	5800	9200	4000	12,0	12,0	12,0	816	
SB-III SLE	9300	14600	5470	14,2	13,2+	13,2+	880	

Холодильные установки для автотранспортных средств малой грузоподъемности

Т	Внешняя тем-ра 30 °С		м³/час	м²			кг	✓	✓
	-20 °С Ватт	0 °С Ватт		6 °С	0 °С	-20 °С			
CB MAX	2680	4330	2040	35	35	20	130	190	✓ (20)
VM-300/305 MAX	2200	4000	1260	27	25	21	110	155	✓ (VM-305 MAX)
VM-300/305	1430	3180	1260	27	25	14	110	155	✓ (VM-305)
V-250+ (B-404A)	1810	3140	1230	27	25	16	93	131	✓ +
V-250+ B-134A	1550	2750	1230	27	19	11	93	131	✓ +
V-200 MAX	1350	2300	1100	23	19	12	-	70	✓ (20)
V-200	810	2100	1100	18	13	6	-	70	✓ (20)
V-090 MAX	1250	2300	1100	23	19	12	53	-	✓
V-090	810	2100	1100	14	13	6	53	-	✓
V-095	860	1950	810	14	13	6	-	87	✓
B-080/085	360	800	680	7	6	2.5	56	71	✓ (B-085)

